

RENOLIT ALKORPLAN Non Slip Walkway D 35w76

Pasillo de mantenimiento antideslizante y membrana de protección



SQUAD.BE

Información de producto

RENOLIT ALKORPLAN D 35w76 es una membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P, reforzada con malla de hilo de poliéster y con capa protectora antideslizante.

Aplicación

RENOLIT ALKORPLAN D 35w76 se utiliza como pasillo de mantenimiento antideslizante para la demarcación de caminos de mantenimiento y acceso. La membrana ofrece una protección adicional para las membranas de estanqueidad para cubiertas

Certificados

Certificado EN 13956
0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01

Certificados disponibles en nuestra página web
www.renolit.alkorplan.com.

DATOS DE PRODUCTOS

	Normas	Valores a la producción RENOLIT ALKORPLAN D 35w76	Unidad
		2,0 mm	
Masa por unidad de área	EN 1849-2	2,5	kg/m ²
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 (A)	≥1150	N/50 mm
Alargamiento a rotura	EN 12311-2 (A)	≥16	%
Estabilidad dimensional (6 horas a 80°C)	EN 1107-2	≤ 0,5	%
Doblado a bajas temperaturas	EN 495-5	≤-25	°C
Resistencia al desgarr (clavo)	EN 12310-1	≥500	N
Resistencia al pelado de los solapes	EN 12316-2	Rotura fuera de la junta o ≥275	N/50 mm
Permeabilidad a la transmisión de vapor de agua (μ)	EN 1931	20.000	-
Resistencia a carga estática	EN 12730	≥20	kg
Reacción al fuego	EN 13501-1	E	-
Resistencia al deslizamiento	EN 16165 Anexo B	R 13	-
	EN 16165 Anexo C	PTV > 36	-

INSTALACIÓN

- Antes de la instalación del pasillo de mantenimiento, la membrana de estanqueidad debe estar limpia, seca, y desprovista de objetos ásperos.
- Se debe desenrollar el pasillo de mantenimiento **RENOLIT ALKORPLAN D 35w76** y cortarlo a la longitud deseada. Se debe prever entre los lados transversales y longitudinales una distancia de 2 cm para un mejor drenaje del agua de lluvia.
- Se debe aplicar el pasillo de mantenimiento a la membrana **RENOLIT ALKORPLAN** con una soldadura continua en el perímetro.

PRESENTACIÓN

	Color	Espesor	Ancho	Largo del rollo	Peso del rollo
RENOLIT ALKORPLAN D 35w76-001	Amarillo	2,0 mm	82,5 cm	20 ml	ca. 41 kg

Esta publicación anula y sustituye a todas las versiones anteriores.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT IBÉRICA S.A. - Carretera del Montnegre, s/n - 08470 Sant Celoni - España
T +34 93 848 4000 - renolit.iberica@renolit.com



Rely on it.

R243551224