

# WELDPLAST 600



La potente extrusora manual WELDPLAST 600 es la más potente de Leister. Gracias a su alto rendimiento, es una opción convincente para soldar grandes depósitos y contenedores.

- + Motor sin escobillas para una larga vida útil
- + Ajustes para el registro de datos de LQS (Leister-Quality-System)
- + Interfaz digital para el control remoto
- + Interfaces mecánicas para facilitar el montaje
- + Bajo consumo de energía

## Datos técnicos

Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	3680 W	
Aditivo de soldadura	ø 4–5 mm / 0.16–0.2 in	
Salida de material ø 4 mm	2.6–4.0 kg/h	5.73–8.81 lb/h
Salida de material ø 5 mm	3.6–6.0 kg/h	7.93–13.22 lb/h
Materiales de soldadura	HD-PE; PP	
Guía aérea	Exterior	
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	Sí	
Mostrar	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	Sí	
Luz de trabajo LED	Sí	
Longitud	809.0 mm	31.85 in
Ancho	140.0 mm	5.51 in
Altura	273.0 mm	10.74 in
Peso	12.2 kg	26.89 lb
La longitud del cable de alimentación	5.0 m	16.4 ft
Nivel de emisión de ruido	< 70 dB(A)	
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	

## Alcance de la entrega

Zapato de soldadura K30 EA; Maletín de herramientas



Configurar el producto



Buscar accesorios

# WELDPLAST 605



La potente extrusora manual WELDPLAST 605, con LQS con rendimiento particularmente alto, es adecuada para soldar geomembranas de PE y PP, incluso en proyectos de ingeniería civil a gran escala.

- + Duradero gracias a su motor sin escobillas
- + Se registran los parámetros de soldadura
- + Luz LED y pantalla digital
- + Tornillo extrusor con calefacción de doble zona
- + Gestión inteligente de la energía

## Datos técnicos

Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	3680 W	
Aditivo de soldadura	ø 4–5 mm / 0.16–0.2 in	
Salida de material ø 4 mm	3.9–4.8 kg/h	8.59–10.58 lb/h
Salida de material ø 5 mm	4.9–6.0 kg/h	10.8–13.22 lb/h
Materiales de soldadura	HD-PE; LD-PE; LLD-PE	
Guía aérea	Exterior	
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	Sí	
Mostrar	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	Sí	
Luz de trabajo LED	Sí	
Longitud	809.0 mm	31.85 in
Ancho	140.0 mm	5.51 in
Altura	273.0 mm	10.74 in
Peso	12.2 kg	26.89 lb
La longitud del cable de alimentación	5.0 m	16.4 ft
Nivel de emisión de ruido	< 70 dB(A)	
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	

## Alcance de la entrega

Zapato de soldadura UBL 40 EA; Mango de guía; Maletín de herramientas



Configurar el producto



Buscar accesorios