

COMET 700



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	168.248; 168.644; 168.648; 168.653; 168.656; 168.657; 168.660; 168.662; 168.665	
Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1700-2300 W	
Temperatura	80-460 °C	176-860 °F
Velocidad	0.8-8 m/min	2.62-26.24 ft/min
Tecnología de soldadura	Cuña caliente	
Longitud de la cuña caliente	60-90 mm	2.36-3.54 in
Ancho de la cuña caliente	50 mm	1.96 in
Material de cuña caliente	Acero inoxidable; Cobre	
Solapamiento máx.	125 mm	4.92 in
Presión máxima de soldadura	1000 N	224.8 lbf
Anchura del cordón de soldadura	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material en rollo	Rodillo de acero afilado recto; Rodillo de acero desafilado en diagonal; Rodillo de acero en diagonal	
Equipos de ricino	Kit de campo; Kit de interior	
LQS	Sí	
Pantalla	Sí	
Longitud	325 mm	12.79 in
Ancho	245 mm	9.64 in
Altura	260 mm	10.23 in

COMET 700

Datos técnicos

Peso	9.4 kg	20.72 lb
Materiales de soldadura	CSPE; FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PE; PP; PVC; TPO	
Espesores de material soldable	0.5-3 mm	19.68-118.11 mil
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	CEE amarillo, 3 polos, 16A; CEE azul, 3 polos, 16A; UE, 3 polos, 16A	
Aprobaciones	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

Cepillo de limpieza de latón ø 15 mm; Certificado de prueba; Maletín de herramientas

Artículos

168.248	COMET 700, 120V/1700W, cobre 60x50mm canal prueba, CEE 3/16
168.644	COMET 700, 230V/2300W, cobre 90x50mm canal prueba, enchufe UE
168.648	COMET 700, 230V/2300W, cobre 60x50mm canal prueba, enchufe UE
168.653	COMET 700, 120V/1700W, acero 60x50mm, CEE 3/16
168.656	COMET 700, 230V/2300W, cobre 90x50mm canal prueba, CEE 3/16
168.657	COMET 700, 230V/2300W, acero 90x50mm canal prueba, CEE 3/16
168.660	COMET 700, 230V/2300W, acero 90x50mm, CEE 3/16
168.662	COMET 700, 230V/2300W, cobre 60x50mm canal prueba, CEE 3/16
168.665	COMET 700, 230V/2300W, acero 60x50mm, CEE 3/16