

FUSION 3



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	3500 W	
Alambres de soldadura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Salida de material ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Salida de material ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Salida de material ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Espesor de la placa/membrana soldable	1-25 mm	0.03-0.98 in
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle abierto	
LQS	No	
Pantalla	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	670 mm	26.37 in
Ancho	90 mm	3.54 in
Altura	180 mm	7.08 in

FUSION 3

Datos técnicos

Peso	7.2 kg	15.87 lb
La longitud del cable de alimentación	3-5 m	9.84-16.4 ft
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A; UE, 2 polos, 16A; sin enchufe	
Nivel de emisión de ruido	86 dB (A)	
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	II	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura UBL30 IA; Maletín de herramientas

Artículos

118.300	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, enchufe UE
140.020	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.835	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.615	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, enchufe EU
179.194	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, sin zapato, sin enchufe