


GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, canal de prueba, cuña de cobre, enchufe EU
Artículo 155.152



Artículo	155.152	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	2800 W	
Temperatura	80 – 460 °C	176.0 – 860.0 °F
Velocidad	0.8 – 12.0 m/min	2.62 – 39.37 ft/min
Tecnología de soldadura	Cuña caliente	
Longitud de la cuña caliente	130 mm	5.11 in
Ancho de la cuña caliente	50 mm	1.96 in
Material de cuña caliente	Cobre	
Solapamiento máx.	150 mm	5.9 in
Presión máxima de soldadura	1500 N	337.21 lbf
Anchura del cordón de soldadura	2 x 15 mm / 2 x 0.59 in	
Material en rollo	Rodillo de acero en diagonal	
LQS	Sí	
Mostrar	Sí	
Longitud	482.0 mm	18.97 in
Ancho	278.0 mm	10.94 in
Altura	269.0 mm	10.59 in
Peso	18.1 kg	39.9 lb
Materiales de soldadura	PE	
	HD-PE	
	LD-PE	
	LLD-PE	



GEOSTAR G7 LQS

GEOSTAR G7 LQS, 230V/2800W, canal
de prueba, cuña de cobre, enchufe EU
Artículo 155.152

	PP	
	TPO	
	FPO	
Espesores de material soldable	1.0 – 3.0 mm	39.37 – 118.11 mil
La longitud del cable de alimentación	3.0 m	9.84 ft
Enchufe	UE, 3 polos, 16A	
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección	I	
País de origen	CH	