

WELDPLAST 605

WELDPLAST 605, 230V/3680W,
enchufe industrial
Artículo 170.460



Artículo	170.460	
Voltaje	230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Actuación	3680 W	
Aditivo de soldadura	ø 4–5 mm / 0.16–0.2 in	
Salida de material ø 4 mm	3.9 – 4.8 kg/h	8.59 – 10.58 lb/h
Salida de material ø 5 mm	4.9 – 6.0 kg/h	10.8 – 13.22 lb/h
Materiales de soldadura	HDPE	
	LDPE	
	LLDPE	
Espesor de la placa/membrana soldable	1 – 3 mm	0.03 – 0.11 in
Guía aérea	Exterior	
Calefacción de tornillo	Calentador de bobina	
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
LQS	Sí	
Mostrar	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Motor de accionamiento sin escobillas	Sí	
Luz de trabajo LED	Sí	
Longitud	809.0 mm	31.85 in
Ancho	140.0 mm	5.51 in
Altura	273.0 mm	10.74 in
Peso	12.2 kg	26.89 lb
La longitud del cable de alimentación	5.0 m	16.4 ft



WELDPLAST 605

WELDPLAST 605, 230V/3680W,
enchufe industrial
Artículo 170.460

Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A
Nivel de emisión de ruido	< 70 dB(A)
Homologaciones	CE
Clase de protección	I
País de origen	CH